

## PLANET FTP CAT5E METRÁŽ



Cena celkem:

**16 Kč****(bez DPH: 13 Kč)**

Kód zboží:

NETXTE5732

Part No.:

KAB-FTP5E-D-PVCPEM-X

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### PLANET FTP Cat5e

Kabel FTP-drát 4pár, s nosným ocelovým lankem, Cat 5E, balení 500m na dřevěné cívce, venkovní, černý. Dvouplášťová izolace - vnitřní PVC, vnější PE. Kabel je vhodný pro venkovní instalace a zároveň má velmi dobrou ohebnost jako kabel s PVC. Cena za 1 m. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Cena za 1 m.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry:

**Počet párů:** 4**Vodič:** 24AWG, Cu**Izolace vodičů:** HDPE**Vnější izolace:** dvojitá, obvodová PE, vnitřní PVC**Průměr kabelu:** 5,3 mm+2mm nosné lanko**Hmotnost:** (45 g/m)**Průměr ocelového nosného drátu:** 1,3 mm, pevnost v tahu min. 350N**Tloušťka izolace vodičů:** 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)**Nehořlavost:** CM**Balení:** dřevěná špulka po 500 m, metráž volně ložená**Potisk:** metráž, průmyslové standardy**Barevné značení:** na všech vodičích, vnější izolace šedá

#### Elektrické parametry:

**Impedance:** 100+/-15 Ohmů**Kapacitance max.** 57 nF/km**Stejnoseměrný odpor max:** 93 ohm/km**Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max:** 5%**Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max:** 330 pF/100m**Zpoždění mezi páry max:** 45ns/100m**Rychlost šíření signálu:** 66% c

Při instalaci do převěsů doporučujeme na vzdálenost 50-100m. Kotvení možné běžně dostupnou závěsovou a kotevní technikou. Možnost použití stejné kotevní techniky jako pro optické převěsy. Při návrh převěsu zohledněte nebezpečí námrazy.

