

## SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVC



Cena celkem:

**14 Kč**  
**(bez DPH: 11 Kč)**

Kód zboží:

NPCSOL0005

Part No.:

SXKD-5E-FTP-PVC

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Solarix SXKD-5E-FTP-PVC (metráž)

**Stíněný FTP kabel typu „drát“** můžete použít všude tam, kde nedochází k častému ohýbání kabelu. Např. tedy na instalace do lišt, husích krků pod omítkou atd. Instalační kabel stíněný, kategorie Cat5E s PVC pláštěm. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů) a **přídavný vodič**. Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

### Technické parametry

**Kategorie:** Cat5E**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší**Stínění:** fólie kolem všech 4 párů**Šířka pásma:** 100 MHz**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,5 mm ± 0,005 mm (AWG24)**Materiál vodiče:** měď (99,97% čistota)**Izolace:** polyethylen (HDPE) 1,0 mm**Plášť:** PVC**Třída reakce na oheň:** E<sub>ca</sub>**Barva:** šedá**Průměr kabelu:** 6,2 mm**Váha:** 39,4 kg/km**NVP:** 68 %**Propagation delay:** 535 ns/100m**Delay skew:** ≤45 ns/100m**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C**Provozní teplota:** -20 až +60 °C**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kategorie:** Cat5e**Stínění:** ano**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm**Izolace:** polyethylen (HDPE) 1,0 mm**Plášť:** PVC**Barva:** šedá

