

TP-LINK DS-P7001-08



Cena celkem:	45 399 Kč (bez DPH: 37 520 Kč)
Kód zboží:	NAPTPL1115
Part No.:	DS-P7001-08
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link DS-P7001-08

DeltaStream 8-port Pizza-box **GPON Optical Line Terminal** je centrální jednotka pro výstavbu **GPON** sítě. Produkty TP-Link GPON OLT (Optical Line Terminal) jsou navrženy tak, aby poskytovaly řešení podnikové třídy. Terminál je určený pro přístupové sítě poskytovatelů internetových služeb. Je škálovatelný a spolehlivý pro zavádění služeb, které splňují požadavky různých zákazníků ISP.

- **8 portů GPON:** podporuje poměr rozdělení 1:128 pro každý port (až 1024 ONT zařízení)
- **Vysokorychlostní uplink porty:** 2x 10G SFP+ port a 1x gigabitový uplink port
- **Dva redundantní zdroje napájení:** dva vestavěné zdroje napájení AC+DC (spolehlivost na úrovni přenosové třídy)
- **Kompletní funkce L2 a pokročilé funkce L3:** splňuje potřeby mnoha komerčních požadavků
- **Centralizovaná správa:** systém správy PON DeltaStream (DPMS), SNMP, CLI a WEB UI
- **Pokročilé funkce L2/L2+:** statické směrování, IGMP Snooping atd.

GPON atributy:

Max. poměr dělení: 1:128

Přenosová vzdálenost: 20 km

Rychlost přenosu dat: Downstream: 2,5 Gb/s, Upstream: 1,25 Gb/s

Vlnová délka: Tx - 1490 nm, Rx - 1310 nm

Typ rozhraní: SC/UPC

Typ vlákna: 9/125 µm SMF (jednovidové vlákno)

Tx výkon: Třída C+

Součástí balení je napájecí kabel, gumové nožky, rack sada (úchyty, šroubky) a konzolový kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8x SFP 2.5G PON, 2x 10G SFP+, 1x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzolový port, 1x RJ-45 management, 1x alarm rozhraní (svorkovnice)

Napájení: redundantní, AC 100-240 V (50/60 Hz), DC 38,4 až 72 V

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 440 x 260 x 44 mm (19" formát)

Zjednodušená topologie:

