

GRANDSTREAM UCM6308



Cena celkem:	31 995 Kč (bez DPH: 26 442 Kč)
Kód zboží:	NETG5812
Part No.:	UCM6308
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Grandstream UCM6308

VoIP pobočková ústředna UCM6308 podporuje až **3000 uživatelů** s možností **450 souběžných hovorů** (300 SRTP). Lze vytvořit audiokonferenci až pro 300 účastníků (G.711) a **10 videokonferenčních místností** s až 80 účastníky při rozlišení 1080p, za předpokladu 4 video zdrojů + 1 sdílení obrazovky (H.264 a Opus). Tato řada představuje špičkové řešení sjednocené komunikace s ekosystémem nástrojů pro mobilitu, zabezpečení, video a spolupráci a umožňuje zaměstnancům připojit se ze stolního počítače, mobilních zařízení, zařízení řady GVC a IP telefonů. Ekosystém UCM6300 se skládá z **aplikace Wave** pro web a mobilní zařízení, která poskytuje centrum pro vzdálenou spolupráci, a **UCM RemoteConnect**, cloudové služby NAT traversal pro zajištění bezpečného vzdáleného připojení. Nabízí také nastavení a správu cloudu prostřednictvím **GDMS a rozhraní API** pro integraci s platformami třetích stran. Ústředna je vybavena **dvěma USB** porty, **slotem pro SD** kartu, osmi FXO porty pro připojení analogových PSTN linek, osmi FXS porty pro připojení analogových telefonů či faxů a třemi RJ-45 porty s podporou **PoE+** (802.3at).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 3x Gbit RJ45 (PoE+), 8x FXS, 8x FXO, 2x USB 3.0, 1x SD slot

Podporované protokoly: SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (pending), IPv6, OpenVPN

Protokoly kódování zvuku: Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38

Rozměry: 485 x 187,2 x 46,2 mm