

ASUS PROART B760-CREATOR D4



Cena celkem:

5 245 Kč
(bez DPH: 4 335 Kč)

Kód zboží:

MBASU1055

Part No.:

90MB1DU0-M0EAY0

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASUS ProArt B760-CREATOR D4 - kreativní práci hrne dopředu

Základní deska **ASUS ProArt B760-CREATOR D4** pro PC sestavy, které jsou zaměřené na **tvorbu obsahu, 3D modelování, vykreslování, editaci obsahu a 4K videa** a další tvůrčí činnosti. Podporuje nejnovější **procesory Intel 13. a 12. generace** a prostřednictvím robustního systému napájení a chlazení zajistí stabilní výkon CPU a dalších komponent bez ohledu na pracovní zátěž. **Bohatá konektivita** obsahuje tři sloty M.2, **síťové platformy 2.5Gb a 1Gb Ethernet**, konektor USB 3.2 Gen 2 nebo třeba Thunderbolt 4. Nechybí podpora **PCIe 5.0** s 2x vyšší rychlostí přenosu dat oproti PCIe 4.0.



Díky tomu s přehledem zvládne datově náročné úlohy. Přináší i další výhody v podobě lepšího přenosu signálu a samozřejmě zpětnou kompatibilitu s předchozími verzemi PCIe. Základní deska **ASUS ProArt B760-CREATOR D4** disponuje trojicí integrovaných slotů M.2 pro ultra rychlé SSD úložiště. To umožní svižné načítání a spouštění aplikací i operačního systému.

Čtveřice paměťových slotů pojme **operační paměť DDR4** s maximální kapacitou 128 GB.



ASUS ProArt B760-CREATOR D4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 režim)
- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 4x SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
- Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

- 4x USB 4.0 řadiče Intel JHL8540
- 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor
- 1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu
- 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek Audio Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič
- 1x Intel Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1x 24-pin hlavní napájecí konektor
- 1x 8-pin 12V napájecí konektor
- 1x 4-pin 12V napájecí konektor
- 4x SATA 6Gb/s konektor
- 3x M.2 slot, M Key
- 1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)
- 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU
- 1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení
- 4x 4-pin konektor ventilátoru skříně
- 3x konektor adresovatelného RGB LED pásku
- 1x konektor Aura RGB LED pásku
- 1x konektor Clear CMOS
- 1x konektor sériového portu
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x SPI TPM konektor
- 1x konektor systémového panelu
- 1x konektor teplotního senzoru
- 1x Thunderbolt konektor

Porty na zadním panelu

- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x USB 3.2 Gen2 typ C
- 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4x USB 2.0
- 2x RJ-45
- 5x audio jack
- 1x optický S/PDIF výstup

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát