

HIKVISION DS-3E0510HP-E



Cena celkem:

2 949 Kč**(bez DPH: 2 437 Kč)**

Kód zboží:

IPKHIK0682

Part No.:

DS-3E0510HP-E

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E0510HP-E

Kompaktní nespravovatelný (unmanaged) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **6x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **2x 802.3bt (max. 90 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **20 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 2x PoE výstup 802.3bt (max. 90 W/port)
- 6x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 9x RJ-45 1 Gb/s, 1x SFP**Paměť:** 4k MAC adres**Kapacita switche:** 20 Gb/s**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps**Provedení:** desktop**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 2,22 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 217,6 × 108,55 × 27,8 mm**Hmotnost:** 0,59 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE**Počet injektorů:** 2x až 90 W, 6x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují