

UBIQUITI ELEVATOR STARTER KIT



Cena celkem:	24 651 Kč (bez DPH: 20 373 Kč)
Kód zboží:	PRSUBT0018
Part No.:	UA-SK-Elevator
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti Elevator Starter Kit

Ubiquiti Elevator Starter Kit se připojuje ke čtečkám ve výtahu pomocí PoE a **autorizuje výběr patra uživatelem**. Podpora až 18 pater a 6 digitálních vstupů pro stav výtahové kabiny a nouzové situace. Set splňuje certifikace CE, FCC, IC, UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 (Třída 1).

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Sada obsahuje: 1x Výtahový hub, 1x čtečku NFC, 2x PoE extender a 10x přístupovou kartu



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výtahový hub

Rozhraní: 4× PoE výstup 10/100/1000 Mbps RJ-45 (pro čtečky a kamery), 1× PoE++ vstup 10/100/1000 Mbps RJ-45 (pro správu a napájení), 18× relé (pro 18 pater), 1× nouzový vstup (na požární poplach), 5× vstup pro polohu výtahu, 6× vstup pro stav výtahu (nahoru, dolů, stop, plný, dveře otevřené/zavřené)

ESD/EMP ochrana: vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

PoE vstup: 1× PoE++, DC 50 V, 1,2 A

PoE výstup: 4× PoE, DC 50 V, max. 42 W

Pracovní teplota: -10 až +40 °C

Hmotnost: 537 g

Rozměry: 244,7 × 129,3 × 33,6 mm

Čtečka NFC - UA-G2

Rozhraní: 1× 10/100 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.1, NFC (13,56 MHz, Mifare)

NFC standard: ISO 14443A, 14443B, 15693

NFC technologie:

1. NFC Tag 1, 2, 3, 4, 5
2. MIFARE Classic
3. MIFARE Plus
4. MIFARE Ultralight
5. MIFARE DESFire

Napájení: PoE 802.3af, max. příkon 5 W

Krytí: IP55

Hmotnost: 82 g

Rozměry: 93 × 40 × 36,5 mm

PoE extender - UACC-Extender-2Wire-Tx/Rx (PoE vstup)

Rozhraní: 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× 10/100 Mbps RJ-45 (pro správu)

ESD/EMP ochrana: vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

PoE vstup: 1× PoE++, DC 50 V, 1,2 A

LED indikace: ano, bílá

Pracovní teplota: -10 až +40 °C

Hmotnost: 77 g

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

PoE extender - UACC-Extender-2Wire-Tx/Rx (PoE výstup)

Rozhraní: 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× 10/100 Mbps RJ-45 (pro správu)

ESD/EMP ochrana: vzduchem ±8 kV, kontaktně ±4 kV

PoE výstup: 1× PoE+, DC 48 V, 0,72 A

LED indikace: ano, bílá

Pracovní teplota: -10 až +40 °C

Hmotnost: 79 g

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

NFC přístupová karta - UA-Card

Typ karty: NFC (13,56 MHz, Mifare)

Formát: ISO 7810 ID-1

NFC technologie:

6. ISO/IEC 14443 Typ A
7. MIFARE DESFire EV2
8. UniFi Access Proprietary Security Protocol

Hmotnost: 5 g

Rozměry: 85,6 × 54 × 0,8 mm

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti Elevator Starter Kit - průvodce instalací](#)

