

TP-LINK TAPO C520WS



Cena celkem:

1 899 Kč
(bez DPH: 1 569 Kč)

Kód zboží:

IPKTPL0017

Part No.:

Tapo C520WS

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Tapo C520WS

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s vertikální/horizontální rotací



Živé zobrazení 2K QHD - Tapo C520WS nabízí rozlišení 2 560 × 1 440 pixelů, takže používá 1,7x více pixelů a snímá ostřejší obraz ve srovnání s rozlišením 1080p.

Barevné noční vidění se snímačem Starlight - Kamera Tapo C520WS s objektivem s vysokou světelností F1,6 a snímačem Starlight zachycuje více světla a má vyšší světelnou citlivost, takže za slabšího osvětlení vykresluje jasnější barvy než barevné kamery s nočním viděním osazené objektivem se světelností F2,2 a běžným snímačem.

360° vizuální pokrytí - Kamera snímá obraz v rozsahu 360° vodorovně a 130° svisle, aby zachytila všechny důležité události a eliminovala neviditelná místa.

Detekce osob, domácích zvířátek a vozidel - Technologie využívající umělou inteligenci umí rozpoznat osoby, zvířátka a vozidla, a v případě potřeby upozornit uživatele.

Nastavitelný zvukový a světelný alarm - Nahrajte si vlastní zvuk jako alarm a využijte další funkci kamery ke zvýšení ochrany. K odrazení nežádoucích návštěvníků můžete použít také mimořádně jasné a nastavitelné světlo.

Bezpečné místní a cloudové úložiště - Ukládejte zaznamenaná videa na microSD kartu nebo do cloudového úložiště

Tapo Care.

Odolnost proti vodě a prachu IP66 - Vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.

Kabelová nebo bezdrátová síť - Svou kameru můžete připojit k síti přes rozhraní Ethernet nebo Wi-Fi, aby její instalace byla ještě snadnější.

Chytré. Bezpečné. Snadno ovladatelné řešení.

Všestranná ochrana v živých barvách

Venkovní bezpečnostní Wi-Fi kamera s vertikální/horizontální rotací



● ○ ○

Jasnější než plné barvy Barevný obraz při slabém osvětlení Několik režimů nočního vidění

● ○

2K QHD 360° Vizuální pokrytí

Více AI detekcí, vše zdarma!

Chytrá AI detekce dokáže rozpoznat osoby, domácí zvířátka a vozidla a odeslat uživateli příslušné oznámení. To vše zcela zdarma.



Detekce podle vašich potřeb

Můžete si snadno nastavit citlivost detekce pohybu a požadované zóny/hranice aktivit. Dále máte k dispozici režim hlídky, ve kterém kamera křížuje mezi dvěma nastavitelnými body.



Bezproblémové začlenění do sítě, flexibilní připojení

Dvě výkonné externí antény zajišťují větší bezdrátové pokrytí (až 150 m ve volném prostoru*) a stabilnější připojení. Kameru můžete také připojit k síti prostřednictvím ethernetového portu RJ45.

*Bezdrátové pokrytí s dosahem 150 m vychází z testů provedených společností TP-Link ve volném prostoru. Skutečný dosah pokrytí se může lišit v závislosti na prostředí, specifikacích routeru a dalších faktorech.



Nastavitelný zvukový a světelný alarm

Nahrajte si vlastní zvuk jako alarm a využijte další funkci kamery ke zvýšení ochrany. K odrazení nežádoucích návštěvníků můžete použít také mimořádně jasné a nastavitelné světlo.

Bezpečné lokální a cloudové úložiště

Ukládejte zaznamenaná videa na microSD kartu (až 512 GB) nebo pomocí cloudových služeb Tapo Care**.

Nepřetržitě zaznamenávejte pořizované video a následně si jej přehrávejte při použití microSD karty (s kapacitou až 512 GB, což odpovídá 680 hodinám záznamu v rozlišení 2K QHD).

S cloudovými službami Tapo Care** získáte rozšířená oznámení se snímky, šifrovanou ochranu, zálohování dat a 30denní historii videoklipů. ** Služby cloudového úložiště Tapo Care vyžadují předplatné. První měsíc je k dispozici zkušební verze zdarma.

Ochrana proti povětrnostním vlivům IP66

Poskytuje vynikající odolnost proti vniknutí vody a prachu při venkovním umístění.

Chytré sledování pohybu

Sleduje pohyb pomocí funkce vysokorychlostního otáčení, aby byl objekt neustále v záběru kamery.

Obousměrný zvuk

Pohodlně komunikujte přímo s osobami venku.

Různé možnosti instalace

Pomocí montážních šroubů, šablony a upevňovacích ok[†] můžete kameru připevnit na jakoukoli stěnu, strop nebo sloup a získat tak dokonalý výhled všude tam, kde je zapotřebí.

Režim fyzické ochrany soukromí

Chrání vaše soukromí díky fyzickému zakrytí objektivu kamery krytkou.

Hlasové ovládání

Žijte "chytře" a mějte přehled o důležitých místech s podporou Alexy a Asistenta Google.

Speciální aplikace Tapo

Živé zobrazení, přehrávání záznamů, ukládání videoklipů a konfigurace - to vše v jedné aplikaci.

Technické specifikace

| Parametr | Hodnota |
|---------------|---|
| KAMERA | |
| Snímač obrazu | 1/3" CMOS |
| Objektiv | F/NO: 1.61±10%; Ohnisková vzdálenost: 3.18mm±5% |
| Rozsah pohybu | Horizontální: 340° (360° pokrytí) Vertikální: 90° (145.2° pokrytí) |
| Noční vidění | 850 nm IR LED (až 30 m), Starlight barevné noční vidění |

| Parametr | Hodnota |
|---------------------------|--|
| Osvětlení | 2x vestavěné reflektory |
| Rozhraní a tlačítka | 1x Ethernet port 1x tlačítko RESET 1x slot pro microSD kartu (až 512GB) |
| Odolnost | IP66 |
| Zorné pole | 360° horizontálně a 130° vertikálně |
| Rozlišení | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| VIDEO A ZVUK | |
| Maximální rozlišení | 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px) |
| Snímková frekvence | 15/20/25/30 fps (výchozí 15 fps) |
| Digitální zoom | 12x |
| Video komprese | H.264 |
| Živé zobrazení | Ano |
| Vylepšení obrazu | 3D DNR BLC |
| Audio vstup a výstup | Vestavěný mikrofon a reproduktor |
| Audio komunikace | Obousměrná s potlačením šumu |
| Hlasitost sirény | 93 dB (měřeno ze vzdálenosti 10 cm) |
| ÚLOŽIŠTĚ | |
| Místní úložiště | Slot pro microSD kartu (až 512 GB) |
| Cloudové úložiště | Tapo Care (vyžaduje předplatné) |
| DETEKCE A OZNÁMENÍ | |
| AI detekce | Detekce pohybu Detekce osob Detekce domácích zvířátek Detekce vozidel Detekce překročení hranice Detekce manipulace |
| Zóny aktivit | Ano |

| Parametr | Hodnota |
|------------------------|--|
| Výstupní oznámení | Systémové oznámení Systémové oznámení se snímkem (Tapo Care) |
| SÍŤ | |
| Připojení k síti | Připojení přes Wi-Fi nebo Ethernet |
| Bezdrátové připojení | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Protokol | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernetový port | 1 × 10/100 Mbps RJ45 |
| Bezdrátové zabezpečení | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Ano |
| ONVIF | Ano |
| Zabezpečení | 128bitové šifrování AES s SSL/TLS |
| NAPÁJENÍ | |
| Zdroj napájení | 9V DC napájecí adaptér |
| Vstupní napětí | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Výstupní napětí | 9 V, 0.85 A (DC) |
| PROSTŘEDÍ | |
| Provozní teplota | -30°C ~ 60°C |
| Skladovací teplota | -40°C ~ 60°C |
| Provozní vlhkost | 10%~90% RH, nekondenzující |
| Skladovací vlhkost | 0~90% RH, nekondenzující |
| OBECNÉ | |
| Chytrá integrace | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Systémové požadavky | Aplikace Tapo: iOS 9.0 nebo vyšší, Android 4.4 nebo vyšší |
| Možnosti montáže | Na strop Na stěnu Na sloup (vyžaduje montážní oka, nejsou součástí balení) |
| Rozměry (Š × H × V) | 123.8 × 123 × 90 mm |

| Parametr | Hodnota |
|--------------|---|
| Obsah balení | Tapo C520WS kamera ×1 Napájecí adaptér ×1 Montážní hmoždinky ×4 Montážní šrouby ×4 Šrouby pro držák ×2 Montážní šablona ×1 Montážní držák ×1 Vodotěsné těsnění ×1 Vodotěsné kabelové příslušenství ×1 Stručná příručka |
| Certifikace | CE, FCC, RoHS, RCM |