

## HIKVISION IDS-2CD7A47G0/P-XZHSY 2,8-12MM



Cena celkem:	<b>33 428 Kč</b> <b>(bez DPH: 27 626 Kč)</b>
Kód zboží:	IPKHIK1155
Part No.:	IDS-2CD7A47G0/P- XZHSY(2.8-12mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision IDS-2CD7A47G0/P-XZHSY 2,8-12 mm

**4megapixelová ColorVu IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0003 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologiím **ColorVu a DarkFighterS** a **hybridnímu přísvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a proti poškození **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 x 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidění 24/7
- Technologie DarkFighterS
- Bílý LED a IR přísvit s dosahem až 50 m (Smart Hybrid Light technologie)
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, virtuální plot, vniknutí, čtení SPZ
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Odolnost vůči poškození (IK10)
- Odolnost proti korozi - NEMA 4X (NEMA 250-2018)
- Vyhřívání a odmrazovač

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.

- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano, technologie Smart Hybrid Light

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 50 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 50 m

**Objektiv:** f = 2,8-12 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 99,8° - 44,1°, vertikálně 54,6° - 24,8°, diagonálně 113,8° - 51,1°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps, 2560 × 1440 při 50/60 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485, 1× kompozitní video výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 1 TB)

**Napájení:** DC 12 V/ AC 24 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení), příkon do 24,7 W