

## SOLARIX SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2CA 500M



Cena celkem:

**10 375 Kč**  
**(bez DPH: 8 574 Kč)**

Kód zboží:

ACKABE1532

Part No.:

26000033

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Solarix SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca 500 m

Spolehlivý **venkovní nestíněný U/UTP** kabel kategorie **Cat6**, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5G Base-T a 5G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/UTP s plastovým křížem**, který zajišťuje maximální oddělení párů od sebe po celé délce kabelu. **Typ pláště je LSOHFR** s třídou reakce na oheň **B2<sub>ca</sub>s1,d1,a1**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů.

### Technické parametry

**Kategorie:** CAT6**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší**Stínění:** ne**Šířka pásma:** 250 MHz**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm**Materiál vodiče:** měď (99,97% čistota)**Izolace a průměr vodiče s izolací:** HDPE 0,98 mm**Třída reakce na oheň:** B2<sub>ca</sub>s1,d1,a1; LSOHFR**Barva:** oranžová (RAL 2003)**Průměr kabelu:** 6,6 mm**Váha:** 54,1 kg/km**NVP:** 69 %**Propagation delay:** 535 ns/100 m**Delay skew:** ≤45 ns/100 m**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C**Provozní teplota:** -20 až +60 °C**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C**Balení:** 500 m, dřevěná cívka

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kategorie:** CAT6**Stínění:** ne**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm**Izolace:** polyethylen (HDPE) 0,98 mm**Plášť:** LSOHFR