

HIKVISION IDS-2CD7A26G0/P-IZHS(C) 8-32MM



Cena celkem:	25 817 Kč (bez DPH: 21 336 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK1168
Part No.:	IDS-2CD7A26G0/P- IZHS(8-32mm)(C
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS(C) 8-32 mm

2megapixelová DarkFighter IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/1.8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (F1.2, barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **Darkfighter** a **IR přísvitu** s dosahem až **100 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx (1920 × 1080)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- Technologie Darkfighter a IR přísvit s dosahem až 100 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, virtuální plot, vniknutí, změna scény, čtení SPZ
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67) + antivandal provedení (IK10)
- Vyhřívání

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1.8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 100 m

Objektiv: f = 8-32 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 42,5° - 15,1°, vertikálně 23,3° - 8,64°, diagonálně 49,6° - 17,3°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 50/60 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× kompozitní video výstup (pouze pro debug)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 1 TB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at), příkon max. 16,8 W (zdroj není součástí balení)