

TRX INNOTRONIK ICH-R22



Cena celkem:	2 167 Kč (bez DPH: 1 791 Kč)
Kód zboží:	KIPTRX1170
Part No.:	BK-ICH-R22
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TRX Innotronik ICH-R22

2x 2megapixelová **panoramatická** IP kamera typu **bullet** nabízí dva snímače **1/2.8" CMOS** s progresivním skenem a celkovým rozlišením **3840 x 1080** obrazových bodů a složeným úhlem záběru **180°**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 50 m** a **bílý LED přísvit** do vzdálenosti **až 30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově pomocí **Wi-Fi** nebo drátově skrze **RJ-45 port**. Díky **aplikaci CamHipro** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. **Pohybové čidlo s umělou inteligencí** dokáže rozpoznat rozdíl mezi člověkem, zvířetem a vozidlem. Už žádné falešné poplachy. Při aktivaci čidla dostanete okamžitou zprávu na váš mobilní telefon. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Záznamy se ukládají lokálně na micro SD kartu s maximální kapacitou až 128 GB (není součástí balení) nebo na Cloud. Napájena je pomocí přiloženého AC adaptéru. Díky voděodolnosti dle **IP66** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

Součástí balení je 12V napájecí adaptér a materiál potřebný k instalaci.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2+2 Mpx
- 2 objektivy v jedné kameře, 180° pokrytí zorného pole
- Účinná kompresní technologie H.264
- Detekce pohybu pomocí PIR detektoru
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 2x 1/2,8" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: 2x 3,6 mm, pevný, složený úhel záběru 180°

Maximální rozlišení: 3840 x 1080 při 15 fps

Rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g/n), RJ-45

Slot paměťových karet: ano, SD (max. 128 GB)

Napájení: AC 12 V / 0,4 A (součástí balení)



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)