

HIKVISION DS-3T1306P-SI/HS



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 189 Kč (bez DPH: 1 809 Kč) |
| Kód zboží: | IPKHIK1402 |
| Part No.: | DS-3T1306P-SI/HS |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS

Kompaktní spravovatelný (managed) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **4x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W** a kapacitu **4,8 Gbps**.

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4x RJ-45 10/100 Mb/s PoE, 1x RJ-45 1 Gb/s, 1x SFP 1 Gb/s

Paměť: 2k MAC adres

Kapacita switche: 4,8 Gb/s

Rychlost směrování: 3,57 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48-57 V

Ochrana: IP40

Provozní teplota: -30 až +65 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 158 × 101,2 × 31,6 mm

Hmotnost: 0,4 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují