

## HIKVISION IDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM



Cena celkem:	<b>22 126 Kč</b> <b>(bez DPH: 18 286 Kč)</b>
Kód zboží:	IPKHIK1405
Part No.:	iDS-7216HUHI- M2/PXT/4A+4/1ALM
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM

#### 16kanálový AcuSense DVR s AI funkcemi a podporou rozlišení až 8 Mpx.

Představujeme výkonný digitální videorekordér Hikvision iDS-7216HUHI-M2/PXT vybavený technologií **AcuSense** a pokročilými funkcemi založenými na **Deep Learning algoritmu**. Zařízení podporuje až **16 analogových kanálů** a **16 IP kamer** s rozlišením až 8 Mpx, což z něj činí ideální řešení pro komplexní bezpečnostní systémy.

DVR nabízí **pokročilé AI funkce** včetně rozpoznávání obličejů na 4 kanálech a ochranu perimetru na 8 kanálech. S efektivní kompresí **H.265 Pro+** výrazně snižuje nároky na úložiště při zachování vysoké kvality záznamu. Zařízení podporuje **5 různých typů signálů** (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) a poskytuje flexibilní možnosti připojení včetně HDMI výstupu s rozlišením až 4K.

#### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- 16kanálový DVR s podporou až 16 IP kamer s rozlišením až 8 Mpx
- Pokročilé AI funkce: rozpoznávání obličejů (4 kanály) a ochrana perimetru (8 kanálů)
- Efektivní komprese H.265 Pro+ pro úsporu úložného prostoru
- Kódování až 8 Mpx při 8 fps nebo 3K při 12 fps
- Podpora 5 typů signálů: HDTVI, AHD, CVI, CVBS a IP
- Dekódování až 24 kanálů v rozlišení 1080P při 30 fps
- Dva sloty pro HDD s kapacitou až 12 TB každý
- Podpora Hikvision PoC kamer (Power over Coaxial)
- Rozhraní HDMI s podporou rozlišení až 4K (3840 × 2160)
- Kompaktní rozměry: 384 × 313 × 52 mm

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Model:** iDS-7216HUHI-M2/PXT

**Typ zařízení:** 16kanálový AcuSense DVR

**Video vstupy:** 16 analogových + až 16 IP kamer

**Kompresie videa:** H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

**Rozlišení záznamu:** až 8 Mpx, 5 Mpx, 3K, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

**Snímková frekvence:** 8 Mpx při 8 fps, 3K při 12 fps, 5 Mpx při 12 fps, 4 Mpx při 15 fps

**AI funkce:** rozpoznávání obličejů (4 kanály), ochrana perimetru (8 kanálů)

**Úložiště:** 2× SATA, až 12 TB na disk

**Video výstupy:** 1× HDMI, 1× VGA, 1× CVBS

**Audio:** 4 vstupy, 1 výstup, obousměrné audio

**Síťové rozhraní:** 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps

**USB:** 1× USB 2.0 (přední panel), 2× USB 3.0 (zadní panel)

**Alarm:** 4 vstupy / 1 výstup

**Napájení:** AC 100–240 V, 50 až 60 Hz

**Spotřeba:** 20 W (bez HDD)

**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C

**Rozměry:** 384 × 313 × 52 mm

**Hmotnost:** 2,1 kg