

DAHUA IPC-F3D-PV



Cena celkem:

925 Kč
(bez DPH: 764 Kč)

Kód zboží:

KIPDAH1043

Part No.:

IPC-F3D-PV

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

IP kamera Dahua IPC-F3D-PV- váš osobní strážce majetku

IP kamera Dahua IPC-F3D-PV si všimne všeho, co se kolem vašeho domu, obchodu nebo třeba pozemku šustne. Tato bezpečnostní kamera potěší svou snadnou instalací a řadou funkcí pro zajištění vysoké míry ochrany. Základem je samozřejmě ostrý obraz. **Kamera Dahua IPC-F3D-PV** umožňuje nahrávání v komfortním rozlišení, aby byl každý pohyb dobře vidět.





Pro tyto účely je vybavena **CMOS snímačem s rozlišením 3 Mpx**, takže výsledný obraz je jasný a se všemi detaily. Pro efektivní **monitoring v průběhu noci** nebo ve večerních hodinách slouží **režim nočního vidění s IR přísvitem a teplým světlem do vzdálenosti až 30 m**. S přehledem tak odhalí každého nezvaného návštěvníka. Pro detekci využívá **pokročilé AI algoritmy**, které odhalí jak osoby, tak vozidla, a to s ohledem na minimalizaci falešných poplachů.





Díky **odolné konstrukci dle certifikace IP67** je kamera **Dahua IPC-F3D-PV** ideální pro instalaci do venkovních prostor. Podpora **technologie Wi-Fi 6** umožňuje snadnou bezdrátovou konektivitu a ovládání a přístup přes **mobilní aplikaci DMSS** (Android/iOS). Ve výbavě nechybí ani **zabudovaný mikrophon s reproduktorem pro obousměrnou komunikaci**. Díky tomu tak můžete jednoduše a z bezpečí domova komunikovat s návštěvníky.



Dahua IPC-F3D-PV

Venkovní bezpečnostní kamera s AI detekcí a bezdrátovým připojením.

Venkovní IP kamera Dahua F3D-PV z řady Wireless Series nabízí **rozlišení 3 Mpx** a pokročilé funkce umělé inteligence. Díky **Wi-Fi 6 technologii** nevyžaduje síťové kabely, což výrazně zjednodušuje instalaci. Kamera je vybavena **červeným a modrým výstražným světlem** pro aktivní odstrašení potenciálních narušitelů.

Model disponuje **AI detekcí osob a vozidel**, která minimalizuje falešné poplachy, a **obousměrným zvukovým přenosem**

pro komunikaci s návštěvníky. S krytím **IP67** je kamera plně připravena na venkovní použití a odolá prachu i vodě. Díky podpoře **microSD karty** (až 256 GB) nabízí lokální úložiště pro záznam bez nutnosti cloudového řešení.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

- Rozlišení 3 Mpx (2304 × 1296 px) s jasným obrazem a ostrými detaily
- Bezdrátové připojení Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ax) s Bluetooth párováním
- AI detekce osob a vozidel pro omezení falešných poplachů
- Červené a modré výstražné světlo pro aktivní odstrašení narušitelů
- Dvoucestná audio komunikace s vestavěným mikrofonem a reproduktorem
- Noční vidění s IR přísvitem a teplým světlem až do 30 m
- Stupeň krytí IP67 pro odolnost v náročných venkovních podmínkách
- Pokročilá komprese H.265 pro efektivní využití úložiště
- Podpora microSD karty až do 256 GB pro lokální ukládání záznamů
- Správa a přístup přes mobilní aplikaci DMSS (Android/iOS)



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obrazový snímač: 1/2.8" CMOS

Rozlišení: 2304 × 1296 px (3 Mpx)

Objektiv: pevný, f = 2,8 mm, F1.6

Zorné pole: f = 2,8 mm: 103° × 55° × 123° (H × V × D)

Minimální osvětlení: 0,005 lux (barevně), 0,0005 lux (černobíle), 0 lux (s přísvitem)

Noční vidění: IR a teplé světlo až do 30 m

Komprese videa: H.264B, H.264, H.264H, H.265

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz, EIRP ≤20 dBm

Úložiště: slot pro microSD kartu (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor, komprese G.711a, G.711Mu, PCM

Napájení: DC 12 V (napájecí adaptér je součástí), spotřeba 2,2 W (základní) & 7,3 W (maximální)

Provozní teplota: -40 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67

Rozměry: 158,3 × 76,8 × 76,8 mm

Hmotnost: 0,34 kg



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)