

## NEDIS PJCM100BK



Cena celkem:	<b>509 Kč</b> <b>(bez DPH: 421 Kč)</b>
Kód zboží:	TELNED1100
Part No.:	PJCM100BK
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Nedis PJCM100BK

#### Univerzální stropní držák s plnou mobilitou pro projektory do hmotnosti 10 kg.

Profesionální držák projektoru s **Full Motion** funkcionalitou umožňuje dosažení dokonalého úhlu projekce díky možnosti **otáčení o 360°** a **naklápění až o 90°**. Robustní konstrukce ze **4 ramen z oceli** zajišťuje stabilní a bezpečné uchycení projektoru při prezentacích i dlouhodobém provozu.

Držák je navržen pro **stropní montáž** s pevnou vzdáleností **130 mm od stropu**. Univerzální rozteč montážních otvorů **185-327 mm** zajišťuje kompatibilitu s širokou škálou projektorů různých značek a velikostí.

- Maximální nosnost 10 kg pro střední a větší projektory
- Plné otáčení o 360° pro optimální směřování projekce
- Naklápění až o 90° pro přesné vyrovnaní obrazu
- Čtyřramenná ocelová konstrukce pro maximální stabilitu
- Univerzální rozteč otvorů 185-327 mm pro širokou kompatibilitu
- Pevná vzdálenost 130 mm od stropu pro kompaktní instalaci
- Černé lakované provedení vhodné do každého interiéru

#### Snadná instalace

Držák je dodáván s kompletním instalačním materiálem a podrobným návodem pro rychlou a bezpečnou montáž. Všechny potřebné šrouby a kotvy jsou součástí balení.

#### Univerzální kompatibilita

Proměnlivá rozteč montážních otvorů umožňuje instalaci projektorů různých výrobců. Držák je vhodný pro domácí kina, kanceláře, učebny i konferenční sály.

#### Odolná konstrukce

Ocelový materiál s černou povrchovou úpravou odolává korozi a zajišťuje dlouhou životnost. Kompaktní rozměry 350 × 351 × 135 mm při hmotnosti pouhých 1062 g.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ:** stropní držák pro projektor

**Maximální nosnost:** 10 kg

**Otáčení:** 0-360°

**Naklápění:** 90°

**Počet ramen:** 4

**Materiál:** ocel

**Barva:** černá

**Rozteč montážních otvorů:** 185-327 mm

**Vzdálenost od stropu:** 130 mm

**Rozměry:** 350 × 351 × 135 mm

**Hmotnost:** 1062 g