

## APC EASY UPS NETWORK MANAGEMENT CARD AP9544



Cena celkem:	<b>7 000 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 785 Kč)</b>
Kód zboží:	UPSAPC0280
Part No.:	AP9544
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### APC Easy UPS Network Management Card AP9544

#### Profesionální síťová karta pro vzdálený monitoring a správu jednofázových záložních zdrojů Easy UPS On-line.

Network Management Card 3 (AP9544) umožňuje **bezpečné vzdálené monitorování a správu** jednofázových UPS Easy UPS On-line prostřednictvím intuitivního webového rozhraní, softwaru **EcoStruxure™ IT** nebo jiného systému s podporou SNMP. Karta zajišťuje nepřetržitý přehled o stavu záložního zdroje odkudkoliv přes síť.

Díky pokročilým bezpečnostním certifikacím **IEC 62443-4-2 (SL2)** a **ISASecure SDLA** poskytuje karta nejvyšší úroveň ochrany proti kybernetickým hrozbám. V ceně je zahrnuto **12měsíční předplatné Secure NMC**, které zajišťuje přístup k aktualizacím firmwaru, novým funkcím a prioritní technické podpoře.

- Gigabit Ethernet port pro rychlé a stabilní síťové připojení
- Podpora protokolů SNMP v1/v3 a Modbus TCP pro integraci do systémů třetích stran
- Webové rozhraní s podporou HTTPS (TLS 1.3) a SSH pro bezpečný vzdálený přístup
- Certifikace IEC 62443-4-2 (SL2) a ISASecure SDLA pro kybernetickou bezpečnost
- Secure Boot s čipem Root of Trust pro ověření kryptografických informací
- Integrace s EcoStruxure™ IT pro centralizovanou správu a PowerChute HCl pro ochranu virtuálních prostředí
- Notifikace přes e-mail, Syslog a datové logy pro proaktivní správu
- Víceúrovňový přístup uživatelů a podpora autentizačních protokolů RADIUS, LDAP, TACACS+
- Předinstalovaná podpora 9 jazyků

#### Pokročilá bezpečnost a správa

Karta podporuje 2048bitové šifrovací klíče, vynucené bezpečnostní politiky hesel a autentizaci e-mailů. Architektura EAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN) používaná v IEEE 802.1x zajišťuje kontrolu přístupu na úrovni síťového portu. Současně může pracovat až 8 uživatelů přes webové rozhraní, 5 přes CLI a 1 přes sériový port.

#### Flexibilní integrace a rozšíření

Karta je kompatibilní s IPv4 i IPv6 a podporuje certifikáty vydané certifikační autoritou (CA) pro důvěryhodný přístup. Volitelně lze připojit USB adaptér na suché kontakty (AP9811) pro monitoring a ovládání externích zařízení jako jsou tlačítka, dveřní senzory, alarmové panely nebo plovákové spínače.

#### Obsah balení

Network Management Card AP9544, USB kabel, uživatelská příručka.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** síťová karta pro správu UPS

**Síťové rozhraní:** Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T

**Podporované protokoly:** SNMP v1/v3, Modbus TCP, HTTPS, HTTP, SSH, SCP, FTP, Telnet, IPv4, IPv6

**Autentizace:** RADIUS, LDAP, TACACS+, EAPoL (IEEE 802.1x)

**Šifrování:** TLS 1.3, 2048bitové klíče (SSH/web), Secure Boot s Root of Trust

**Certifikace:** IEC 62443-4-1, IEC 62443-4-2 (SL2), ISASecure SDLA, FCC Class A, VCCI Class A

**Jazyková podpora:** angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština, brazilská portugalština, ruština, korejština, japonština, zjednodušená čínština

**Provozní teplota:** -5 až +45 °C

**Relativní vlhkost:** 0 až 95 % (nekondenzující)

**Rozměry:** 80 × 52 × 44 mm

**Hmotnost:** 0,05 kg