

## HPE PROLIANT DL360 GEN11



Cena celkem:	<b>169 987 Kč</b> <b>(bez DPH: 140 485 Kč)</b>
Kód zboží:	SERVHP0268
Part No.:	P81783-425
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HPE ProLiant DL360 Gen11

**Výkonný 1U rack server pro náročné podnikové aplikace s redundantním napájením a pokročilým storage řešením.**

Server **HPE ProLiant DL360 Gen11** je osazen procesorem **Intel® Xeon® 5515+** s **8 jádry** a maximální frekvencí **4,1 GHz**, který poskytuje vynikající výkon pro virtualizaci, databázové aplikace a podnikové úlohy. Operační paměť **64 GB DDR5** (2x 32 GB) běžící na frekvenci **4800 MT/s** zajišťuje rychlé zpracování dat a plynulý chod náročných aplikací.

Úložný systém tvoří **dva 480GB SSD disky** s rozhraním **SATA 6G** (Read Intensive SFF BC Multi Vendor), které jsou spravovány pokročilým storage controllerem **HPE MR408i-o Gen11** se **4 GB cache pamětí** a rozhraním **x8 OCP SPDM**. Server podporuje až **8 SFF disků** s hot-plug funkcionalitou. Redundantní napájení zajišťují dva **1000W Flex Slot Titanium** zdroje s hot-plug podporou a vysokou účinností.

- Procesor Intel® Xeon® 5515+ s 8 jádry a maximální frekvencí 4,1 GHz pro vysoký výkon
- Operační paměť 64 GB DDR5 (2x 32 GB) s frekvencí 4800 MT/s
- Storage controller HPE MR408i-o Gen11 s 4 GB cache a x8 OCP SPDM rozhraním
- Dva 480GB SSD disky SATA 6G Read Intensive v provedení SFF BC
- Redundantní napájení 2x 1000W Flex Slot Titanium s hot-plug funkcí
- Podpora až 8 SFF disků s hot-plug schopností
- Kompaktní 1U rack provedení pro efektivní využití prostoru v datovém centru
- Síťová konektivita bez embedded LOM (Network Choice konfigurace)

#### Pokročilé storage řešení

Storage controller HPE MR408i-o Gen11 se 4 GB cache pamětí poskytuje vysoký výkon a podporu RAID konfigurací pro ochranu dat. Controller využívá moderní OCP SPDM rozhraní x8 pro maximální propustnost dat.

#### Redundantní napájení a chlazení

Dva 1000W zdroje s Titanium certifikací zajišťují vysokou účinnost a redundanci napájení. Server je vybaven pěti standardními ventilátory pro optimální chlazení všech komponent.

#### Flexibilní konektivita

Konfigurace Network Choice umožňuje výběr síťového adaptéru podle specifických požadavků. Server nabízí dva PCIe 5.0 sloty (x16 FH, x16 HH) a podporu až dvou OCP 3.0 PCIe5 slotů pro maximální rozšiřitelnost.

Foto produktu je pouze ilustrativní.

Součástí je 1x HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail kit.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel® Xeon® 5515+ (8 jader, 3,2 až 4,1 GHz, 165 W TDP)

**Velikost operační paměti:** 64 GB (2× 32 GB) DDR5

**HDD kapacita:** 2× 480 GB SSD SATA (Read Intensive)

**Optická mechanika:** ne

**Operační systém:** bez OS

**Provedení skříně:** rack 1U

### Diskové pozice:

8× 2,5" SFF Hot-plug disk

**Komunikace:** 2× 10GbE BASE-T (RJ-45)

**Řadiče RAID:** HPE MR408i-o Gen11 (4 GB Cache)

**Vzdálená správa:** HPE iLO 6

### Sloty:

2× PCIe 5.0 ×16