

UBIQUITI UNIFI ACCESS FAIL-SECURE BOLT LOCK



Cena celkem:

2 441 Kč**(bez DPH: 2 017 Kč)**

Kód zboží:

PRSUBT0058

Part No.:

UACC-Lock-Bolt-Secure

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Bolt Lock

Elektrický fail-secure bolt zámek určený pro integraci do systému UniFi Access.

Profesionální řešení pro zabezpečení jednokřídlých dveří s **fail-secure** principem, kdy při výpadku napájení zůstává zámek uzamčen. Zámek je vybavený **integrováným DPS senzorem** (Door Position Sensor) pro detekci stavu dveří a **LED indikací** zobrazující aktuální stav – červeně při uzamčení, zeleně při odemčení a napájení.

Konstrukce z **hliníkové slitiny** zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Zámek je navržen pro **zapuštěnou montáž do dvevního rámu** a je kompatibilní s dřevěnými i kovovými dveřmi. Napájení zajišťuje **12 V DC** s odběrem v pohotovostním režimu pouze **12 mA** a při aktivaci **600 mA**.

- Fail-secure režim s automatickým uzamčením při výpadku napájení pro ochranu majetku
- Integrovaný DPS senzor s dry contact logikou detekuje otevření a zavření dveří.
- LED indikace zobrazuje stav zámku – červená při uzamčení, zelená při odemčení.
- Konstrukce z hliníkové slitiny odolává náročnému provozu.
- Kompatibilní s řídicími jednotkami UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate.
- Zapuštěná montáž do dvevního rámu vhodná pro dřevěné i kovové jednokřídlé dveře.
- Provozní teplota od -10 do +60 °C umožňuje instalaci v různých prostředích.

Příslušenství

V balení jsou dodávány dvě desky: pro montáž do zárubně o rozměrech 82 × 32 × 3 mm a dvevní deska o rozměrech 204 × 33 × 3 mm.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zámku: fail-secure elektrický zámek

Napájení: 12 V DC, 600 mA ± 10 %

Rozměry těla: 132 × 42 × 30 mm

Hmotnost těla: 350 g

Materiál: hliníková slitina

Kompatibilní dveře: dřevěné, kovové

Dvevní senzor: dry contact (max. 30 V DC, 0,5 A)

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Provozní vlhkost: 5 až 90 % bez kondenzace

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA Compliant

Kompatibilita: UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

Manuál:

[**Ubiquiti UniFi Access Fail-Secure Bolt Lock**](#)