

NEDIS VSPL3474AT



Cena celkem:	1 497 Kč (bez DPH: 1 237 Kč)
Kód zboží:	KABNED1605
Part No.:	VSPL3474AT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Nedis VSPL3474AT

Profesionální HDMI rozbočovač pro zobrazení Ultra HD obsahu na čtyřech obrazovkách současně.

Nedis VSPL3474AT umožňuje připojit až **4 Ultra HD displeje** k jedinému HDMI zdroji a zobrazit na nich identický obsah v plném rozlišení **4K@60Hz**. Vestavěný zesilovač signálu kompenzuje útlum delších kabelů a zajišťuje stabilní přenos bez degradace kvality obrazu i zvuku.

Rozbočovač podporuje nejnovější standard **HDCP 2.2** pro přehrávání chráněného obsahu, pokročilé audio formáty **Dolby True HD a DTS-HD Master Audio** a technologii **3D**. Kovová konstrukce v antracitové barvě zajišťuje odolnost a efektivní odvod tepla. Zařízení pracuje s šířkou pásma **18 Gb/s** a hodinovou frekvencí **600 MHz**, což garantuje bezproblémový přenos i náročných Ultra HD signálů.

- Podporuje rozlišení až 4K Ultra HD při 60 Hz s plným barevným prostorem 4:4:4
- Čtyři výstupní HDMI porty pro současně připojení čtyř obrazovek
- Kompatibilní s HDCP 2.2 pro přehrávání chráněného 4K obsahu
- Vestavěný zesilovač signálu umožňuje použití delších HDMI kabelů
- Podpora pokročilých audio formátů Dolby True HD a DTS-HD Master Audio
- Automatické řízení EDID pro bezproblémovou kompatibilitu s různými displeji
- Kovová konstrukce v antracitové barvě pro dlouhou životnost a efektivní chlazení
- Podpora barevných prostorů RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 a YCbCr 4:2:0

Široká kompatibilita rozlišení

Rozbočovač podporuje všechna běžná rozlišení včetně 4K@60Hz, 4K@30Hz, 1080p@120Hz, 1080p@60Hz, 720p@60Hz, 576p@60Hz a 480p@60Hz. Automaticky detekuje optimální nastavení podle připojených displejů.

Pokročilé zpracování obrazu

Zařízení pracuje s hloubkou barev **Deep Color 30/36 bit** pro jemnější barevné přechody a podporuje poměr stran **16 : 9**. Šířka pásma 18 Gb/s a frekvence 600 MHz zajišťují rezervu i pro nejnáročnější 4K signály.

Obsah balení

Rozbočovač, napájecí adaptér (5 V DC, 2 A, kabel 1 m), rychlý průvodce.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: HDMI rozbočovač

Počet portů: 1x HDMI vstup, 4x HDMI výstup

Maximální rozlišení: 4K@60Hz (3840 x 2160 px)

Podporovaná rozlišení: 4K@60 Hz, 4K@30 Hz, 1080p@120 Hz, 1080p@60 Hz, 720p@60 Hz, 576p@60 Hz, 480p@60 Hz

Maximální šířka pásma: 18 Gb/s

Taktovací frekvence: 600 MHz

Podporované technologie: HDCP 2.2, 3D, Deep Color 30/36 bit, Dolby True HD, DTS-HD-Master Audio, Dolby Digital

Barevné formáty: RGB, YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2

Poměr stran: 16 : 9

Napájení: 5 V DC / 2 A (napájecí adaptér součástí balení)

Spotřeba: 10 W (provoz), 4 W (standby)

Rozměry: 180 × 70 × 21 mm

Hmotnost: 330 g

Materiál: kov

Barva: antracit