

BENQ LU895UST



Cena celkem:

148 401 Kč
(bez DPH: 122 646 Kč)

Kód zboží:

PROA7411

Part No.:

9H.JTH77.76E

Záruka:

36 měsíců/12 měs.lampa

Stav:

Nové zboží

Popis

BenQ LU895UST

Profesionální laserový projektor s ultra krátkým projekčním poměrem určený pro pohlcující projekce i v omezeném prostoru.

Projektor **BenQ LU895UST** s technologií **DLP** nabízí vysoký jas **5000 ANSI lumenů** a rozlišení **WUXGA 1920 x 1200 px** v nativním poměru stran **16 : 10**. Ultra krátký projekční poměr **0,25** umožňuje projekci velkého obrazu z minimální vzdálenosti, což je ideální pro simulační aplikace, kde je prostor omezený. Laserový světelný zdroj zajišťuje životnost až **30 000 hodin** v režimu ECO.



Díky kompaktním rozměrům **328,3 x 327 x 131,6 mm** a hmotnosti **4,5 kg** je projektor snadno přenosný a je možné ho instalovat v rozsahu **360°**. Utěsněný optický systém s certifikací **IP6X** chrání před prachem a zajišťuje dlouhodobou stabilitu obrazu. Pro náročné instalace s více projektory nabízí tovární **vyvážení bílé BenQ WBA**, které výrazně zkracuje čas kalibrace a zajišťuje konzistentní barevné podání.

- Ultra krátký projekční poměr 0,25 pro velký obraz z minimální vzdálenosti

- Vysoký jas 5000 ANSI lumenů a kontrastní poměr 3 000 000 : 1 pro jasný obraz i při okolním osvětlení
- Utěsněný optický systém IP6X s volitelným filtrem pro maximální ochranu proti prachu
- Režim připravený na prolínání obrazu pro instalace s více projektory
- Tovární vyvážení bílé BenQ WBA pro rychlou a konzistentní kalibraci barev
- Nízké zpoždění na vstupu 16,7 ms při rozlišení WUXGA a 60 Hz
- 2D lichoběžníková korekce $\pm 15^\circ$ vertikálně a $\pm 14^\circ$ horizontálně
- Podporuje aktualizace firmwaru přes LAN bez nutnosti fyzického přístupu
- Pokrytí barevného prostoru Rec. 709 na úrovni 93 %

Konektivita a ovládání

Projektor disponuje dvěma vstupy **HDMI 2.0b s podporou HDCP 2.2**, výstupem pro 3D synchronizaci, portem **LAN (RJ-45)** pro síťové ovládání a aktualizace, vstupem **RS-232** pro profesionální integraci a dvěma porty **USB**. Vestavěný reproduktor o výkonu **10 W** zajišťuje základní audio výstup.

Režimy obrazu a HDR

K dispozici je široká škála obrazových režimů včetně specializovaného režimu **Simulation**, dále režimy **HDR10**, **HLG**, **sRGB**, **Prezentace**, **3D**, **Jasný**, **Živý** a dva uživatelské režimy pro vlastní nastavení. Projektor podporuje vstupní rozlišení od **VGA 640 x 480 px** až po **4K UHD 3840 x 2160 px** s vertikální frekvencí **23-120 Hz**.

Obsah balení

Dálkový ovladač RCA011 s baterií, napájecí kabel 1,8 m, stručná příručka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie: DLP

Jas: 5000 ANSI lumenů

Rozlišení: WUXGA 1920 x 1200 px

Poměr stran: 16 : 10

Kontrastní poměr: 3 000 000 : 1

Světelný zdroj: laser (životnost 20 000 h normální / 30 000 h ECO)

Projekční poměr: 0,253 (fixní)

Objektiv: F = 2,44, f = 3,7 mm

Konektory: 2x HDMI 2.0b, LAN RJ-45, RS-232, 2x USB, mini USB-B, výstup 3D synchronizace, 3,5mm audio výstup

Reproduktor: 10 W

Hlučnost: 34 dB (normální) / 30 dB (ECO)

Spotřeba: 255 W (typická)

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Napájení: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Rozměry: 328,3 x 327 x 131,6 mm

Hmotnost: 4,5 kg