

## HPE NETWORKING X130 10G SFP+ LC BIDI 40KM



Cena celkem:	<b>358 953 Kč</b> <b>(bez DPH: 296 656 Kč)</b>
Kód zboží:	NETH3167
Part No.:	JL739A
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HPE Networking X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver

#### Profesionální SFP+ transceiver pro dálkové 10Gb optické spoje s BiDi technologií.

Transceiver **HPE Networking X130** umožňuje realizaci vysokorychlostních **10Gb/s** optických spojů na vzdálenost až **40 km** pomocí jediného jednovláknového kabelu. Díky **BiDi (bidirectional)** technologii využívá pro obousměrnou komunikaci dvě různé vlnové délky – **1270 nm** pro vysílání a **1330 nm** pro příjem dat.

Modul je určen pro síťová zařízení řady **HPE Networking Comware** a podporuje pokročilou diagnostiku **DDM (Digital Diagnostics Monitoring)** pro sledování provozních parametrů včetně optického výkonu a teploty.

- Přenosová rychlost 10 Gb/s pro náročné síťové aplikace a datová centra
- Maximální dosah 40 km přes jednovláknový kabel SMF 9/125 μm
- BiDi technologie s vlnovými délkami TX 1270 nm a RX 1330 nm
- Optický vysílací výkon 0 až 5 dBm a citlivost příjmu -15 až 0,5 dBm
- Podpora DDM pro kontinuální monitoring provozních parametrů
- Kompatibilní s HPE Networking Comware síťovými prvky
- Kompaktní rozměry 13 × 3,51 × 1,5 cm a hmotnost pouze 0,1 kg

#### BiDi technologie pro úsporu optických vláken

Bidirectional přenos umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákne díky využití dvou různých vlnových délek. To výrazně snižuje náklady na infrastrukturu a zjednodušuje kabeláž.

#### Digitální diagnostika DDM

Integrovaná funkce Digital Diagnostics Monitoring poskytuje v reálném čase informace o teplotě, napájecím napětí, optickém výkonu vysílače i přijímače. Umožňuje prediktivní údržbu a rychlou diagnostiku problémů.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ:** SFP+

**Přenosová rychlost:** 10 Gb/s

**Maximální dosah:** 40 km

**Typ optického vlákna:** SMF 9/125 μm

**Vlnová délka TX:** 1270 nm

**Vlnová délka RX:** 1330 nm

**Optický výkon TX:** 0 až 5 dBm

**Citlivost RX:** -15 až 0,5 dBm

**Kompatibilita:** HPE Networking Comware

**Rozměry:** 13 × 3,51 × 1,5 cm

**Hmotnost:** 0,1 kg