

## NEWLAND BS80 PIRANHA II 2D



Cena celkem:	<b>5 684 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 698 Kč)</b>
Kód zboží:	CTKNEW1002
Part No.:	NLS-BS8080-2D
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Newland BS80 Piranha II 2D

#### Kompaktní bezdrátový snímač čárových kódů, který máte vždy pohodlně na dosah ruky.

Model **BS80 Piranha II** je elegantní a přenosný snímač čárových kódů s rozměry pouhých **88 x 46 x 24,5 mm** a hmotností **63 g**. Díky své kompaktní velikosti se vejde do kapsy a můžete jej nosit celý den bez jakéhokoliv nepohodlí. Navzdory malým rozměrům si zachovává vynikající výkon a bezproblémově skenuje primární **1D i 2D čárové kódy** z papíru i obrazovky.

Bezdrátové připojení **Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR** s dosahem až **50 m** umožňuje spárování s přenosným počítačem, telefonem, tabletem nebo mikrokioskem. Tato všestrannost z něj činí dokonalé řešení pro maloobchod, skladování, pohostinství, zdravotnictví i O2O aplikace jako vydávání elektronických vstupenek a elektronické objednávání.

- Obrazový snímač 1280 x 800 CMOS s rozlišením  $\geq 5$  mil pro přesné čtení čárových kódů
- Laserový zaměřovač s červeným křížem pro rychlejší a snadnější skenování
- Paměť 1 MB pro režim dávkového sběru s možností uložení tisíců čárových kódů offline
- Dobíjecí Li-ion baterie 3,7 V/900 mA s výdrží až 5 hodin nepřetržitého provozu
- Univerzální port USB-C pro rychlé nabíjení i přenos dat a podporu pogo pinů pro nabíjení přes stojan
- Dvě extra tlačítka pro úpravu dat - Delete pro opravu chyb a funkční tlačítko pro vyvolání virtuální klávesnice
- Odolná konstrukce s certifikací IP42 a odolností proti pádu z výšky 1,2 m

#### Univerzální kompatibilita

Snímač podporuje všechny hlavní 1D symbologie včetně kódu 128, EAN-13, EAN-8, kódu 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 z 5, ISBN, kód 93, UCC/EAN-128 a GS1 Databar. U 2D symbolik pak čte PDF417, QR kódy, datovou matici a další formáty.

#### Flexibilní režimy skenování

Zařízení nabízí rychlé skenování v reálném čase s bezproblémovým přenosem dat přes Bluetooth, nebo režim dávkového sběru využívající 1 MB paměti pro offline ukládání tisíců čárových kódů s následným stažením přes Bluetooth nebo USB-C kabel.

#### Snadná konfigurace

Prostřednictvím konfiguračního nástroje EasySet dostupného přes USB-C port lze snadno přizpůsobit nastavení snímače podle konkrétních potřeb aplikace.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Obrazový snímač:** 1280 x 800 CMOS

**Rozlišení:**  $\geq 5$  mil

**Hloubka ostrosti EAN 13 (13 mil):** 50-540 mm

**Hloubka ostrosti QR (15 mil):** 20–320 mm

**Úhel skenování:** otáčení 360°, rozteč  $\pm 60^\circ$ , zkosení  $\pm 60^\circ$

**Bezdrátové připojení:** Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR, dosah až 50 m

**Rozhraní:** USB typu C, Bluetooth HID/SPP/BLE

**Baterie:** 3,7 V 900 mA Li-ion, výdrž 5 hodin

**Paměť:** 1 MB

**Provozní teplota:** -20 až +50 °C

**Odolnost:** IP42, pád z 1,2 m

**Rozměry:** 88 × 46 × 24,5 mm

**Hmotnost:** 63 g