

## NEWLAND HR32 MARLIN HC



Cena celkem:	<b>3 442 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 845 Kč)</b>
Kód zboží:	CTKNEW1092
Part No.:	NLS-HR3280-S0-HC
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Newland HR32 Marlin II 2D Healthcare

**Profesionální zdravotnická čtečka čárových kódů s megapixelovým CMOS snímačem a antibakteriálním povlakem.**

Newland **HR32 Marlin II 2D Healthcare** je výkonná ruční čtečka čárových kódů navržena speciálně pro náročné prostředí zdravotnictví a maloobchodu. Vybavena **megapixelovým CMOS snímačem 1280 x 960 px** spolehlivě snímá všechny běžné **1D i 2D čárové kódy** včetně EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, PDF417, QR kódu, Data Matrix a dalších.

Čtečka disponuje **antibakteriálním povlakem** celého těla, což je klíčové pro použití ve zdravotnických zařízeních. Technologie **Autosense** umožňuje automatické snímání při přiblížení kódu bez nutnosti mačkat spoušť. Odolnost **IP52** chrání zařízení před prachem a vodou, konstrukce vydrží pády z výšky až **1,5 m**. Bílé provedení odpovídá standardům pro medicínské prostředí.

- Megapixelový CMOS snímač 1280 x 960 px pro rychlé a přesné snímání 1D a 2D kódů
- Antibakteriální povlak celého těla vhodný pro zdravotnické prostředí
- Technologie Autosense pro automatické snímání bez spouště
- Odolná konstrukce IP52 s ochranou proti pádům z výšky 1,5 m
- Duální rozhraní USB a RS-232 pro flexibilní připojení
- Rychlost snímání až 60 snímků za sekundu
- Nízká spotřeba energie s podporou EasySet konfigurace
- Ergonomický design s možností použití jako přídatný stojan nebo sada se skenerem

#### Špičková ergonomie

HR32 Marlin II je navržena pro náročné skenování v maloobchodu a zdravotnictví. Ergonomický tvar umožňuje pohodlné držení při celodenním používání. Skládací chytrý stojan lze objednat zvlášť jako příslušenství nebo jako sadu se skenerem.

#### Možnost všestranného skenování

Čtečka spolehlivě snímá čárové kódy z papíru i zobrazených na obrazovkách mobilních zařízení. Zařízení poskytuje bezchybný výkon pro běžné i nové vznikající aplikace. Podpora širokého rozsahu hloubek ostroty od 45 mm (EAN-13) až po 330 mm (QR kód).

#### Snadná konfigurace

Systém **EasySet** umožňuje rychlou a jednoduchou konfiguraci čtečky pomocí čárových kódů. Podporuje certifikace CE, FCC, RoHS, IEC62471 a KC.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** CMOS 1280 x 960 px

**Podporované kódy 1D:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, kód 128, kód 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, kód 39, kód 11, MSI-Plessey, Plessey

**Podporované kódy 2D:** PDF417, QR kód, Data Matrix, Aztec, Maxicode

**Zaměrování:** zelená LED

**Osvětlení:** červená LED (625 ± 10 nm) / bílá LED

**Rychlost skenování:** 60 snímků za sekundu

**Procesor:** 1 GHz, X1500

**Rozhraní:** RS-232, USB

**Tlačítka:** spouštěč, LED indikátor, pípnutí

**Spotřeba energie:** 1289,6 mW (typicky)

**Napájení:** DC 5V, 1,5A

**Odolnost:** IP52, pády z 1,5 m

**Provozní teplota:** -20 až +60 °C

**Skladovací teplota:** -40 až +70 °C

**Vlhkost vzduchu:** 5 až 95 % (bez kondenzace)

**Rozměry:** 113,5 (Š) × 73,3 (H) × 159,0 (V) mm

**Hmotnost:** 162 g

**Délka kabelu:** 2 m (přímý USB kabel)

**Materiál:** PC, ABS

**Barva:** bílá